

Údržba a čištění materiálů v kuchyni

1. Obsah
2. LTD - lamino
3. Senosan
4. Pracovní desky - laminát
5. Granitové dřezy
6. Čistící prostředky k granitovým dřezům
7. Nerez
8. Přírodní dýha, Corian
9. Umělý kámen
10. Technistone - odkaz
11. Dvířka Trachea s povrchovou úpravou standardní fólií a matnou fólií
12. Dvířka Trachea s povrchovou úpravou lesklou fólií
Dvířka Trachea s dodatečnou povrchovou úpravou patina
13. Dvířka Trachea s dodatečnou povrchovou úpravou lesk
14. GetaCore návod pro hedvábně matné horní povrchy
15. GetaCore návod pro vysoce lesklé plochy
16. GetaCore pokyny k manipulaci a údržbě
17. Přírodní kámen
18. Přírodní kámen – impregnační prostředky

LAMINO

LTD - laminované dřevotřískové desky

Povrch nábytku se všeobecně snadno čistí. Toto platí také pro strukturované povrchy. Pro čištění doporučujeme **čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami (suchými/vlhkými) nebo houbičkou.**

Při vlhkém otírání osušit savou papírovou utěrkou nebo utěrkou z mikrovlákna. Čištění horkou vodou, čistým hadrem nebo jemnou utěrkou, měkkou houbičkou nebo měkkým kartáčem. Použít běžně dostupné čisticí prostředky pro domácnost, tekuté nebo jádrové mýdlo, **bez abrazivních složek.** Následně za vlhka přetřít čistou vodou a čisticí prostředek bezzbytku odstranit, aby se zamezilo tvorbě šmouh. Potom povrchovou plochu osušit savou textilní nebo papírovou utěrkou. Čištění je lépe provádět ve směru struktury povrchové plochy.

Pozor na vlhkost

Vyhýbejte se vlhkosti, horkým předmětům a působením páry při vaření. Udržujte plochy nábytku suché a případné velké množství vlhkosti neprodleně odstraňte suchou savou látkou.

V žádném případě nepoužívejte:

- brusné nebo odírající prostředky (brusný prášek, čisticí houbičky s drsnou stranou, ocelová vlna)
- leštící prostředky, čisticí prostředky na nábytek, bělicí prostředky
- čisticí prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi
- přístroj na čištění parou
- zabarvené čističe ani ředěné či koncentrované Barviva mohou na laminu zanechat stopy!

SENOSAN

MDF desky s nalisovaným povrchem z akrylátu ve vysokém lesku

SENOSAN - jeho povrch je dobře znám pro jeho unikátní stupeň lesku a hloubku barev.

Po odstranění PE ochranné fólie se povrch stává velice citlivý. Řešením je zanechání samo přilnavého PE - filmu na povrchu, který činí povrch měkký a může se časem ještě využít.

Akrylátový povrch je sám o sobě hydrofobický (schopnost pohlcovat vodu), což znamená obsah vody v normálním vlhkém prostředí, což je potřebné k dosažení konečné tvrdosti akrylátu.

Tvrdnutí může trvat celý týden, někdy i déle. Jestliže je potřeba proces urychlit, doporučujeme čištění povrchu roztokem vody a tekutého mýdla (1% tekutého mýdla).

Pro nanesení roztoku používejte pouze měkké tkaniny.

Důležitá poznámka!

Opticky a s ohledem na stupeň lesku, lze SENOSAN srovnávat s leskem povrchu u piána.

Jasně zdůrazňujeme, že nelze použít žádných brousících a drsných čistících materiálů, které by mohly tento lesklý povrch poničit, a za žádných okolností nepoužívat čistící materiál obsahující alkohol, ten je často obsažen v čistících na sklo.

Čištění

Doporučujeme použít pouze anti-statické přípravky, které zabraňují vytvoření statického výboje.

Dále doporučujeme použít leštící přípravek při údržbě povrchu, aby se zamezilo poškrábání.

Vyvarujte se tudíž použití běžných antistatických čistících.

Doporučujeme použít čističe řady SANOSAN Ultra Gloss Superpolish - DGS.

Před leštěním povrch omyjte mýdlovým roztokem a pečlivě vysušte. Potom přípravek naneste na bavlněnou tkaninu a rovnoměrně naneste na celou plochu, i malé množství přípravku je vysoce efektivní. Nechte působit. Po 20 minutách přeleštěte povrch krouživými pohyby - použijte čistou bavlněnou tkaninu.

Údržba

Doporučujeme po odstranění ochranné fólie nechat akrylát pořádně vytvrdnout – neumývat!

Povrch vyzraje a bude odolnější. Po té můžete použít přípravek Ultra Gloss Superpolish - DGS.

Výrobek je ekologický nezávadný, lze jej použít v prostoru kuchyní.

Ochrana povrchu by měla být zopakována přibližně po 1 roce (jakmile již povrch není tolik lesklý).

Návod od dodavatele Demos na [SENOSAN návod, údržba a čištění](#).

PRACOVNÍ DESKY S LAMINÁTOVÝM POVRCHEM

Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žádnou speciální údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy. Používání ošetřovacích prostředků je přebytné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících čisticích prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy.

Proto se nesmějí používat. Povrch laminátů by měl být pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly být použity šetrné čisticí prostředky, jenž neobsahují žádné částice, které by mohli zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábanců. Je však nutné vyvarovat se abrazivním čisticím, voskům, bělidlům, nábytkovým prostředkům či prostředkům s obsahem kyselin či jejich solí, případně jiných specifických čističů.

Pracovní desky nevyžadují díky své odolné hygienické a neprodyšně povrchové úpravě žádnou zvláštní péči. Povrchové plochy jsou všeobecně snadno čistitelné. V zásadě by se měly zašpiněné nebo rozsypané substance jako je čaj, káva, víno atd. neprodleně odstranit, protože delší doba jejich působení zvyšují náročnost čištění. Při nezbytném čištění musí být použity šetrné prostředky.

Při denním používání by měly být respektovány následující zásady:

- Odložení hořících cigaret na povrchové plochy pracovních desek vede k jejich poškození. **Vždy používejte popelník.**
- V zásadě by se povrchové plochy pracovních desek neměly používat jako plochy k řezání, protože řezy nožem zanechávají řezné stopy i na odolném povrchu laminátu. **Vždy používejte prkénko na krájení.**
- Vyvarujte se odstavení horkého kuchyňského nádobí jako např. hrnců, pánví atd. přímo z varné desky na pracovní plochu. Vlivem horka může dojít k změně stupně lesku nebo poškození povrchové plochy. **Vždy používejte odolnou podložku proti horku.**

Rozlité tekutiny

Rozlité tekutiny by měly být neprodleně otřeny popř. jinak odstraněny, protože delší doba působení určitých substancí může na pracovní ploše vyvolat změnu stupně lesku. Rozlité tekutiny se musí důsledně a rychle vytřít především v oblastech výřezů a spojů pracovních desek.

Vysoký lesk

Povrchová struktura vysoký lesk disponuje specifickými optickými vlastnostmi, které zapříčiňují, že stopy po denním užití mohou být více znatelné. I přes povrchové ošetření melaminovou pryskyřicí a moderní technologické postupy je struktura vysoký lesk na rozdíl od běžných standardních povrchových struktur více náchylná k poškrábání vyvolaným mechanickým působením.

Ve srovnání se standardními povrchovými strukturami, které svou texturou činí stopy po běžném užití nenápadné, je případný oděr povrchové struktury vysokého lesku více patrný.

[PD Egger](#)

[PD Kronospan](#)

Více info na www.egger.com

Více info na www.kronospan.cz

GRANITOVÉ DREZY

Údržba granitových dřezů je velice jednoduchá a nenáročná. Díky jedinečným vlastnostem použitého materiálu se na povrchu neusazují nečistoty a nezůstávají na něm ani viditelné skvrny po zaschlých kapkách vody. K udržení pěkného a čistého vzhledu dbejte následujících rad:

Před prvním použitím

Dřez otřete hadříkem namočeným do malého množství rostlinného oleje.

Po otření opláchněte a utřete dosucha. Tento postup vždy po několika měsících zopakujte.

Po každém použití

Doporučujeme omýt dřez teplou vodou s přidavkem běžného saponátu. V případě většího znečištění můžete použít tekutý čistící prostředek. Povrch pak otřete jemným hadříkem.

Drátěný košík čistěte pouze jemnými prostředky, zabráníte tak usazení práškového povlaku.

Tento způsob postačí k zachování čistého dřezu bez skvrn a nečistot.

Čištění, styk s chemikáliemi

Materiál, ze kterého je dřez vyroben, je odolný proti nepřiměřenému obušování a odření, přesto je nutné vyvarovat se čištění drsnými materiály (drátěnka apod.) a nepoužívat agresivní chemikálie, nevhodné jsou zejména abrazivní čistidla, čpavek, žíravina, přípravky na bázi chlóru, kyselina citrónová nebo mravenčí a neředěné přípravky na odstranění rzi.

Tyto všechny poškozují a znehodnocují strukturu dřezu.

Pokud náhodou dojde ke styku těchto látek s povrchem dřezu, důkladně jej opláchněte vlažnou vodou a utřete dosucha. Chromové prvky nikdy nedrhňte pískem, ale očistěte měkkým hadříkem a běžným čistícím prostředkem.

Údery, mechanické poškození

Dřezy jsou dostatečně odolné a tvrdé, přesto se vyvarujte se zvláště agresivnímu zacházení, jako je úder paličkou či sekáčkem na maso, pro tyto případy použijte jiný vhodný prostor.

Vyhnete se pádům ostrých předmětů, zamezíte tak možnému poškození nebo naštípnutí povrchu.

Dřez odolá běžné zátěži při přípravě jídel. Důsledkem tlaku ostrého nože by však mohlo dojít k narušení jeho struktury. Pokud chcete zachovat jeho elegantní vzhled, použijte raději krájecí desku.

Vysoké teploty

Nepoužívejte dřez jako prostor pro odkládání rozpálených nádob o teplotě vyšší než 180 °C, mohlo by dojít k narušení povrchu dřezu.

Skvrny a usazeniny

Skvrny od kávy, čaje, džusů a podobných zabarvujících tekutin by měly být odstraněny co nejdříve.

Tvoření vápenitých usazenin, které způsobuje tvrdá voda, předejdete častým mytím. Pokud se již usazenina objevila, můžete ji odstranit použitím zředěné kyseliny octové v poměru jedna část octa a tři části vody. Jelikož je materiál tvrdší než řada kovů, může se stát, že po hliníkových nádobách zůstanou na povrchu šedé skvrny. Ty ale nejsou trvalé, jde jen o usazeninu, která je snadno odstranitelná.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY K GRANITOVÝM DŘEZŮM

Blanco Activ

Prostředek k čištění a údržbě SILGRANIT® PuraDur® II	1 krabička 3 tabletky	100 Kč
<ul style="list-style-type: none">aktivně proti skvrnámk důkladnému čištění silgranitových dřezůodstraňuje barevné skvrny např. odkávy, čaje nebo ovoce Účinkuje bez dalších prostředků. Jednoduše rozpustíte ve vodě, nechte několik hodin působit a pak opláchněte.		

Blanco Antikalk

Prostředek k čištění a údržbě – baterie a všechny povrchy	250ml	170 Kč
<ul style="list-style-type: none">mimořádně efektivní odstraňovač ulpívajících usazenin vodního kamenešetrný ke všem povrchům BLANCO baterií a dřezůspeciálně vyvinutá receptura pro mycí centra BLANCOšetrný k životnímu prostředí, biologickou cestou odstranitelný		

Blanco CeraCare

Prostředek k čištění a údržbě – keramika	350 g dóza s houbičkou	435 Kč
<ul style="list-style-type: none">čistí, leští a konzervuje v jednom jediném pracovním krokuodstraňuje znečištění a kovový otěr z povrchu keramických dřezůrozpuští tuk a vápenné usazeninysnadno biologicky rozkládá organické látky		

Blanco PuraPlus Liquid Set

Prostředek k čištění a údržbě – keramika	100 ml PuraPlus® Liquid	630 Kč
<ul style="list-style-type: none">regeneruje PuraPlus® povrch keramických dřezůStarter na přípravu a vyčištění povrchuLiquid na vlastní preparaci	100 ml PuraPlus® Starter	

Franke Twister

Intenzivní čistící prostředek neutrální vůně pro všechny Franke produkty z nerezů nebo fragranitu.	125 ml	180 Kč
--	--------	--------

Více informací o údržbě dřezů Fragranit a Tectonite od firmy FRANKE najdete [ZDE](#)

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEZŮ FRANKE FRAGRANIT od výrobce [ZDE](#)

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEZŮ FRANKE TECTONITE od výrobce [ZDE](#)

NEREZ

Abyste měli jistotu, že při čištění nerezů spotřebičů nějak nepoškodíte, vyplatí se pořídit si přípravky přímo určené na takový povrch. Vyvarujte se přípravkům a pomůckám, které by povrch mohli poškrábat. Vhodné jsou proto **měkké houbičky a hadříky z mikrovlákna a různé utěrky**.

S mastnotou si poradí obyčejná mýdlová voda. Na vodní kámen použijte naředěný ocet. Kávové usazeniny se rozpustí jedlou sodou a lihová rozpouštědla odstraní zbytky lepidla či samolepek.

Přímo u výrobců spotřebičů nebo v e-shopech s profesionálními čistícími přípravky si kupte speciální přípravky určené na nerez povrch. Ať už jde o tekuté přípravky nebo pěny (pěny lépe drží na svislých plochách a nestékají), vždy obsahují složku, která povrch zároveň čistí a leští. Navíc na povrchu zanechává ochranný silikonový povlak, který pak zmírňuje tvoření dalších otisků.

Rozhodně zapomeňte na to, že nerez vyčistíte snadno a rychle pouze obyčejným saponátem. Právě ten vám na povrchu zanechá nehezke šmouhy. Samozřejmě pokud jsou trouba či chladnička hodně mastné, je na něj saponát ideální, protože odmašťuje. Pak ho ale musíte důkladně odstranit, a nerez ještě přešetřit oním speciálním prostředkem. Vždy platí, že je třeba používat hodně vyždímaný hadr nebo povrch ještě přetřít suchou utěrkou.

Upozornění

U nerezů s povrchovou úpravou (broušení, kartáčování) mějte na paměti, že **tahy hadrem** nebo houbičkou **by měly být ve směru těchto linií** (většinou zprava doleva) a nikoli krouživými pohyby!

Z darů vaší spíže

Potřebujete vyčistit nerez právě teď, a žádný ze speciálních čističů nemáte po ruce? Pak se zkuste podívat mezi potraviny a hledejte oblíbená „čistidla“, jako je jedlá soda nebo ocet. Kašička „uvařená“ ze sody a vody pomůže k odstranění větší špíny a napálenin, ocet leští. Stačí do něj namočit hadřík, povrch s ním přetřít, a pak vyleštit dosucha.

Naopak zapomeňte na sůl, platí pro ni totéž co pro písky, povrch by mohla poškrábat, a tím i zničit.

Blanco Polish čistič nerezových dřezů	150 ml	150 Kč
Franke Gloss Clean čistič odsavačů par	250 ml	300 Kč
Franke Sunshine čistící krém na dřezu	250 ml	360 Kč
Franke Twister čistící pasta na dřezu	125 ml	180 Kč
Reinex čistič na nerez a chrom plochy	250 ml	60 Kč
Electrolux tekutý čistič na nerez povrchy	250 ml	129 Kč
Whirlpool eko čistič na nerezové plochy	500 ml	149 Kč
Tableau Tableau Stainless Steel Cleaner	250 ml	233 Kč
Miele prostředek pro péči o nerezové povrchy	250 ml	249 Kč
Küchenprofi čistič na nerez ve spreji	400 ml	449 Kč

Více informací o údržbě nerezů od firmy FRANKE najdete [ZDE](#)

Návod použití Franke Twister [ZDE](#)

PŘÍRODNÍ DÝHA

Dýha je přírodní materiál, odchylky v barvě a struktuře jsou její přirozenou vlastností.

Každý kus nábytku je neopakovatelný originál. Dřevo a dýha jsou ovlivňovány světlem. Během prvních 6-8 týdnů, kdy je nábytek vystaven okolnímu světlu, by měl být povrch ponechán bez předmětů a dekorací. Nerovnoměrné absorbování slunečních paprsků by mohlo vést k vytvoření trvalých stop.

Odstín typický pro vybranou dřevinu nábytek získá až po určitém čase.

Pozor na kapaliny

Dřevo a dýha jsou velmi citlivé na kapaliny.

Čištění

Voda na čištění by měla být používána ve velmi malém množství na dobře vyždímaném hadru.

Rozlité kapaliny je nutno ihned otřít. Vyhněte se použití abrazivních čisticích prostředků.

Při údržbě dbejte, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození laku.

Pro odstraňování skvrn je vhodný mýdlový roztok z 1/4 dl mýdlového prášku a 1 litru teplé vody.

Nepoužívejte rozpouštědla.

CORIAN

DuPont Corian je pevný, neporézni, homogenní povrchový materiál složený z cca 1/3 akrylové pryskyřice a cca 2/3 přírodních minerálů.

DuPont Corian je odolný vůči většině nárazů, škrábanců a rýh vznikajících v důsledku každodenního používání. DuPont Corian je neporézni materiál pevný v celé své tloušťce.

Je zpracován pomocí nerozeznatelných spojů, které mu propůjčují vysokou hygienu povrchu.

Nepodporuje růst bakterií ani plísní. DuPont Corian je trvanlivý, inertní a netoxický. Za běžných

teplotních podmínek neuvolňuje plyny. Povrchy vyrobené z materiálu DuPont Corian jsou

obnovitelné, tj. mohou být plně navraceny do původního stavu za pomoci běžných jemně abrazivních čisticích prostředků a drátěnky.

Čištění

Při čištění používejte navlhčený měkký hadr a běžné čisticí prostředky. Hůře odstranitelné skvrny (víno, ocet, lak na nehty, čaj, káva, popáleniny od cigaret apod.) odstraníte pomocí jemné drátěnky (Scotchbrite TM) a čisticího krému.

Vyčištěné místo opláchněte čistou vodou a osušte.

Nepoužívejte agresivní chemikálie jako aceton, trichloretylen nebo silné kyseliny.

Matné a tmavé odstíny vyžadují větší péči.

Pozor na červené víno!

Milovníci červeného vína se musí mít na pozoru a skleničku pokládat zásadně na tácek nebo podložku. Červené víno je velice agresivní, prostupuje do hloubky pracovní desky copan.

Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!

UMĚLÝ KÁMEN

Pracovní desky a dřezy z kompaktních materiálů Corian, Hi-Macs, Avonite, Staron, Lyric, Swanstone, Montelli, apod.

Při správné péči a doporučeném způsobu údržby a čištění se budete ze své pracovní desky i dřezu z umělého kamene těšit po mnoho let.

Pracovní deska z umělého kamene má po instalaci **jemně lesklý saténový povrch**, který se používáním dále zjemní. Aby získaný lesk umělého kamene vznikal rovnoměrně, je nutné alespoň ze začátku **1x za měsíc použít jemný bělicí prášek** (Ajax) nebo jemný brusný krém (Cif) a vlhkou houbičkou očistit plochu krouživými pohyby. Nakonec opláchnout teplou vodou a osušit suchou utěrkou.

Běžná péče

Každodenní péče o dřez a pracovní desku z umělého kamene je velmi jednoduchá. Většinu nečistot lze z povrchu jednoduše odstranit pomocí houbičky nebo utěrky a použít přitom mýdlovou vodu nebo běžný saponát. **Nepoužívejte plastové drátěnky!** Pravidelnou péčí o Vaši pracovní desku či dřez z umělého kamene předejdete zdoluhavému odstraňování nánosů zaschlých nečistot.

Pokud na povrchu zůstanou skvrny i po umytí běžným prostředkem, použijte čistící prostředky na bázi amoniaku (Bref Power). **Nepoužívejte prostředky s čpavkem určené na okna!**

Škrábance

Pro odstranění jemných škrábanců nebo stop po hrncích použijte jemný brusný kuchyňský krém (Ajax) nebo krém (Cif). Naneste na povrch a pomocí houbičky (celulósová) s abrazivní vrstvou krouživými pohyby škrábance odstraňte. Po vyčištění povrch důkladně opláchněte teplou vodou, vytřete do sucha a přešetřete měkkým vlhkým hadříkem.

Usazeniny

Pokud se Vám ve dřezu z umělého kamene vytvoří usazenina vodního kamene, můžete použít prostředky určené na odstranění vápenitých usazenin. (Cillit, Real...)

Občas vyčistěte svůj dřez nebo umyvadlo z umělého kamene naplněním roztoku vody a bělicího prostředku (5-10 ml Domestos Univerzal pro kuchyně) a nechte 15 minut působit (v případě silných skvrn přes noc), potom stěny a dno umyjte. Dřez získá svou původní zářivou barvu.

Nehody

Při nehodách, jako je rozlití silných kyselin, odlakovačů barev nebo různých druhů čisticích prostředků, povrch okamžitě opláchněte velkým množstvím mýdlové vody. Pokud se Vám převrhne lak na nehty, lze jej jednoduše odstranit bezacetonovým odlakovačem. Nežjištěné nebo dlouhotrvající vystavení povrchu chemikáliím jej může poškodit.

I když kompaktní materiály jsou nenasákavé, doporučuje se nenechávat dlouho rozlité tekutiny na desce.

Umělý kámen je velmi odolný a dobře odolává vysokým teplotám, přesto **je důležité dodržovat následující zásady:**

- Pod horké hrnce vždy používejte plastové, dřevěné nebo gumové podložky.
- Kuchyňské mlýnky podkládejte podložkami.
- Nikdy nekrájejte nožem přímo na desce, ale použijte krájecí prkénka.
- Pokud lijete do dřezu vřelou nebo horkou vodu, vždy mějte současně puštěnou z kohoutku i vodu studenou.
- Vyvarujte se posunování nádob z pálené hlíny a litiny po pracovní desce.
- Pozor na stopy od červeného vína!

Pokud dojde k vážnějšímu poškození (názrazem, teplem nebo působením chemikálií), nic není ztraceno, protože možnost opravy bez viditelného spoje dává kompaktním materiálům vysokou životnost. **Pro Vaši spokojenost je možné desku i přebrousit a přešetřit pro obnovu původního vzhledu.**

Pozor na červené víno!

Milovníci červeného vína se musí mít na pozoru a skleničku pokládat zásadně na tácek nebo podložku. Červené víno je velice agresivní, prostupuje do hloubky pracovní desky.

Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!

TECHNISTONE®

Informace k údržbě a čištění naleznete na www.technistone.com/cz/udrzba v Manuálu na čištění více info na www.technistone.cz

DVÍŘKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STANDARTNÍ FÓLIÍ – TRACHEA

Doporučení pro čištění:

Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty.

Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě.

Skvrny od silně zbarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomoci jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte.

V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čisticí prostředky s podílem alkoholu nejvýše 15 - 20 % (Sidolin – Clin universal nebo Ajax, čistič oken).

Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.

Upozornění:

- Nepoužívejte zbarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy!
- Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění foliovaných nábytkových povrchů vhodné.
- Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

DVÍŘKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU FÓLIÍ – TRACHEA

Dekory číslo: 1-8 (vanilka mat), 4-8 (ostružina mat), 6-1 (canberra mat), 6-2 (manhattan mat), 171 (bílá mat), 540 (olše mat), 599 (třešeň mat), 615 (javor horský), 910 (hruška mat) a případné další dekory dle nabídky. Matný vzhled uni barev a dekorů „pravého dřeva“ je u matných fólií dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zbarveným tekutinám a substancím. Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení.

Doporučení pro čištění:

Skvrny od silně zbarvených substancí (např. kávou, hořčicí, kari kořením nebo červeným vínem) smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout neboť v tomto případě, nebude již možné nečistoty beze zbytku odstranit. Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomoci jemného kartáčku nebo za pomoci přidání mycího přípravku např. obchodní značka „Priel“ v množství dle doporučení od výrobce, nebo alkoholu (etanol, maximální přidání podíl 10%). Tento postup dle potřeby zopakujte. Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna. Pro prevenci poškození povrchu vyzkoušejte nejprve na nenápadném místě v malém množství a krátkodobě působení čisticího prostředku. Přitom je nutno zohlednit pokyny výrobce.

Upozornění:

Nepoužívejte zbarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy!

DVÍŘKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LESKLOU FÓLIÍ – TRACHEA

Dekory číslo: 110 (bílá lesk), 114 (slonová kost lesk), 117 (vanilka lesk), 118 (papyrus žlutý lesk), 134 (oliva lesk), 145 (lila lesk), 151 (bordó lesk), 153 (červená maranello lesk), 155 (malina lesk), 158 (papyrus červený lesk), 165 (cappuccino lesk), 168 (papyrus hnědý lesk), 169 (černá lesk), 185 (bílá vlnka), 186 (oxygen lesk), 187 okapa světlá lesk) a případné další dekory dle nabídky.

Poznámka: nejedná se o povrchovou úpravu fólií „vysoký lesk“!

Doporučení pro čištění:

Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté můžeme použít teplou vodu a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive).

Upozornění:

- Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neobsahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%.
- Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa.
- Prostředky by neměly být abrazivní (drsne, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

DVÍŘKA S DODATEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PATINA – TRACHEA

Poznámka: „Patina“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek s vysokým podílem ruční práce. Výrobky získají vzhled nábytku „opotřebovaného“ věkem a užíváním. Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „patina“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.

Doporučení pro čištění:

Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku, prášku nebo jiného abrasiva a ihned vysušte.

Upozornění:

Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem.

Více info na www.trachea.cz

DVÍŘKA S DODATEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU LESK – TRACHEA

Poznámka: „Lesk“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek.

Nejedná se o povrchovou úpravu „vysoký lesk“! Při aplikaci dodatečné úpravy lesk se projeví rozdíl mezi fóliemi s hladkým povrchem a fóliemi s hrubším povrchem (např. perlička, „pomerančová kůra“ atd.)! Zájemcům proto doporučujeme konzultaci s dodavatelem nábytkových dvířek.

Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „lesk“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.

Doporučení pro čištění:

Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku, prášku nebo jiného abraziva a ihned vysušte.

Upozornění:

Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem. **V případě nedodržení postupu při údržbě našich výrobků (Trachea) nebude reklamace na poškození zboží uznána.**

Více info na www.trachea.cz

GETACORE

Návod použití - pro hedvábně matné horní plochy

Oblast použití: Stopám běžného opotřebení se nedá po určité době užívání zabránit.

Občasné použití čistící sady může stopy lehkých povrchových škrábanců zmírnit a docílit tak optického vylepšení povrchu.

Obecný návod údržby s GetaCore čistící sadou

1. Čistěte prosím GetaCore - horní plochy jen s jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky.
2. Zabraňte prosím používání abrazivních prostředků, popř. prostředků obsahující kyseliny.
3. Skvrny na GetaCore-plochách by měly být obecně odstraněny co nejrychleji, aby se zachoval jednotný stupeň lesku.
4. Pokud byste přesto chtěli jednoduše odstranit zaschlé skvrny od vody nebo vápna, použijte prosím ocet z bílého vína (5% roztok) a zředte ho v poměru 1 : 1 vodou, abyste dostali už jen 2,5 % koncentrát.
5. Prosím vyvarujte se používání mycích politur nebo čistících prostředků, které obsahují olej nebo silikon. Tyto zanechávají olejový film na povrchu, který se dá jen těžce odstranit. Tyto prostředky vedou ještě k tomu, že jsou na povrchu více vidět otisky prstů.
6. Pro zachování povrchových vlastností by se měla používat krájecí prkýnka a podložky pod
7. hrnce. Pokud by přesto na povrchu měly být vidět stopy po používání, tak potom mohou být GetaCore povrchy dodatečnou úpravou (viz „Oživení povrchu“) nebo odborníkem dobroušením opět regenerovány.

Oživení povrchové plochy

1. Plochu, kterou je třeba opracovat, předem očistit obvyklým domácím čistícím prostředkem.
2. Potom nasadit brusné kotouče (pads) SG 240 na brousek a tento na opracovávané ploše použít následně:
 - Brousek vzít do ruky a stejnoměrným tlakem (nevykonávat žádný velký tlak) krouživými pohyby opracovávanou plochu obrousit. Občas utřít prach vznikající při broušení utěrkou z mikrovlákn a občas provést kontrolu povrchu.
 - Jsou stopy po používání už minimalizovány? Odpovídá lesk povrchu upravovaného místa k ostatnímu povrchu? Pokud nedošlo k uspokojivému zlepšení, musí se postup broušení s brusnými kotouči SG 240 opakovat. Aby se stupeň lesku povrchu přizpůsobil zbylému povrchu, může být nyní také ještě nanášena leštící pasta s kotouči STS 150 nebo hadrem – rovněž krouživými pohyby.
3. Nakonec se plocha musí vyčistit utěrkou z mikrovlákn.

Obecně může být popsán postup čištění u velmi zatížených povrchů opakován vícekrát.

Pozor na červené víno!

Milovníci červeného vína se musí mít na pozoru a skleničku pokládat zásadně na tácek nebo podložku. Červené víno je velice agresivní. Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!

Více info [ZDE](#) strana 50

GETACORE

Návod použití - pro vysoce lesklé plochy

Všeobecný návod údržby

Perfektně lesknoucí se plochy vyžadují zvláštní úpravu. Pro údržbu perfektně lesknoucích se povrchů je mezi jinými prostředky nutná přiložená brusná sada. Přesný popis pro dané postupy broušení jsou přiloženy v sadě. Jednotlivé kroky broušení by však měly být prováděny odborníky, protože rovnoměrně diamantový lesk povrchu se dá docílit jen se speciálními bruskami.

Ovšem malou regeneraci plochy můžete provést sami následujícím způsobem:

1. Plochu, kterou je třeba opravit, nejdříve vyčistíme obvyklými čistícími prostředky pro domácnost.
2. Potom připevníme na brusku brusný papír Pad STS 150 a s ním nyní na opravovaném povrchu pracujeme následovně:
 - Než vezmete brusku do ruky měli byste na plochu nanést malé množství leštícího mléka „MPA 10000“.
 - Stejným tlakem (nepůsobit velkým tlakem) kruhovými pohyby začnete opracovávanou plochu brousit.
 - Příležitostně odstraňte prach utěrkou z mikrovlákná, který vzniká leštěním a provést kontrolu horního povrchu.
 - Jsou stopy opotřebení již minimalizovány?
Hodí se lesk horní plochy opracovávaného místa ke zbytku plochy?
Pokud nedošlo k uspokojivému zlepšení, musí se leštící postup s brusným papírem Pad STS 150 s přídavkem leštícího mléka opakovat ještě jednou.
3. Na konec se musí plocha vyčistit utěrkou z mikrovlákná. Mějte prosím na paměti, že zde může být docíleno pouze „osvěžení povrchu“. Pro kompletní „důkladnou renovaci“ Vašeho perfektně lesknoucího se povrchu se obraťte na odbornou firmu.

Odstranění skvrn

GetaCore-Cleaner odstraňuje těžce odstranitelné skvrny, aniž by se tím změnil stupeň lesku povrchu desky. Místo, které má být vyčištěno, jednoduše nastříkat prostředkem GetaCore-Cleaner a skvrny odstranit vlhkým hadrem a čistou vodou.

U skvrn, které nejdou odstranit ihned, nechat Cleaner působit delší dobu (cca 30 min).

Další pokyny použití jsou uvedeny na zadní straně obalu čisticího (Cleaner).

Pozor na červené víno!

Milovníci červeného vína se musí mít na pozoru a skleničku pokládat zásadně na tácek nebo podložku. Červené víno je velice agresivní. Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!

Více info [ZDE](#) strana 51

GETACORE

Pokyny k manipulaci a údržbě

Prosím čistíte GetaCore vrchní plochy jednoduše jemným, ne drsným čistícím prostředkem.

Obyčejný čistící prostředek pro domácnost úplně postačuje.

Skvrny od vápna odstraní ve vodě rozředěnou octovým roztokem. Prosím použít v poměru 1:2 (1 díl octa a 2 díly vody). Hadrem, který je namočený v rozředěné octové vodě, přetřít plochu se skvrnami a potom plochu utřít do sucha. U silnějších skvrn postup opakovat, popř. roztok nechat několik minut působit.

- **Řezání** by mělo být prováděno jako obvykle na **vhodné podložce (prkýnku)**, aby se pracovní deska chránila.
- **Horké hrnce a pánve** by neměly stát přímo na GetaCore ploše.
Prosím také zde použít **podložku (prkýnko)**.

Stopy opotřebení na GetaCore povrchové desce se dají jednoduše odstranit GetaCore leštící pastou (Art.-Nr. 581 608). Leštící pastu je třeba nanést na čistou utěrku nebo jemnou houbu a krouživými pohyby na ploše rozetřít.

Obtížně odstranitelné skvrny (jako např. od kávy, čaje, od prostředku na barvení vlasů atd.) odstraní jednoduše prostředkem GetaCore-Cleaner (Art.-Nr. 570 855). GetaCore-Cleaner odstraňuje obtížně odstranitelné skvrny, aniž by změnil stupeň povrchového lesku.

Místo, které je třeba vyčistit, jednoduše postříkat prostředkem GetaCore-Cleaner a znečištění vlhkým hadrem a čistou vodou odstranit. U obtížně odstranitelných skvrn Cleaner nechat působit delší dobu (cca 30 min).

Další pokyny použití vyčtete z nálepky na zadní straně obalu prostředku GetaCore-Cleaner.

Zvláštnosti u GetaCore - STAR - dekorů

GetaCore - Star - dekory docilují svými třpytivými částicemi obzvláště pěkného efektu.

Ale je třeba si **všimnout některých zvláštností u těchto dekorů a sdělit to zákazníkům:**

1. Vzhled třpytivých částí v rámci jedné desky může působit z výrobně - technických důvodů opticky „pruhovaně“.
2. Třpytivé částičky mají destičkovou podobu: Ta se v závislosti na výrobně - technických podmínkách, v rámci jedné desky může nasměrovat do určitého směru, takže to může vést k rozdílnému vzhledu dekoru podle dopadu světla.
3. GetaCore - Star - dekory docilují v závěru „vysokého lesku“ nejlepších efektů.
Tím vyžaduje tato vrchní plocha vysokou intenzitu údržby.

Z důvodu těchto zvláštností jsou GetaCore - Star - dekory pro **silně namáhané vodorovné plochy doporučeny jen podmíněně**, protože obzvláště u vysoce lesklých tmavých dekorů je rychleji viditelné opotřebení ve formě škrábanců. Proto nemohou být reklamace z tohoto důvodu uznány.

Pozor na červené víno!

Červené víno je velice agresivní. Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!

Více info [ZDE](#) strana 54

PŘÍRODNÍ KÁMEN

Běžná údržba přírodního kamene, bez použití speciálních přípravků na kámen, zahrnuje umývání čistou vodou s neutrálními pH čistidly. Obecně nejlepší jsou čističe bez mýdel, protože minimalizují šmouhy. V případě potřeby můžete použít i jemná bezfosfátová tekutá mýdla nebo prášky, které neobsahují přídavná aromata. Kamenný povrch vždy dobře oplachujte, abyste odstranili všechny stopy po mýdle nebo čistidle. Buďte si vědomi toho, že kamenný povrch (vyjímaje povrchu opalovaného) je kluzký, když je mokrá. Proto je nutné dbát zvýšené bezpečnosti.

Vápence - mramory se skládají převážně z uhličitanu vápenatého, a proto jsou náchylné vůči kyselinám. Musíte tedy dbát na zvýšenou pozornost složení čisticích prostředků používaných na odstranění těchto skvrn. Na většině běžně dostupných čističů je na zadní etiketě zmíněna vhodnost použití na přírodní kámen. **Používané čisticí prostředky nesmí obsahovat kyseliny!** Pokud dojde k rozlítí tekutiny nebo jinému znečištění, musí dojít k okamžitému odstranění a omytí vodou. Prováděním údržby se tvorbě skvrn zabraňuje, ale jestliže se objeví, je třeba k jejich odstranění jiných postupů, než při běžné údržbě. A to pomocí speciálních přípravků na odstranění skvrn. Leštěný kámen má hladký povrch, který odráží světlo a zdůrazňuje barvu i vzor materiálu. Kartáčovaná (antico) a opalovaná (fiammato) povrchová úprava svoji barvu i vzor ztrácí, proto doporučujeme impregnovat kámen přípravkem, který tyto vlastnosti zvýrazňuje.

Existuje velká nabídka přípravků na přírodní kámen. Aplikaci speciálního čisticího nebo impregnačního prostředku doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem.

Použití nevhodného prostředku může způsobit nevratné poškození přírodního kamene!

Kamenné prvky v exteriéru (parapety, schodiště, podesty, stoly, ...) a namáhané plochy (kuchyňské pracovní desky, obklady sprchových koutů nebo umyvadlové desky) doporučujeme pravidelně impregnovat nátěrem pro zvýraznění struktury a barvy kamene a zvýšení odolnosti proti klimatickým a jiným vlivům.

SAXO - Mycí prostředek.

Koncentrát pro všechny přírodní kameny k pravidelnému udržování a čištění.

Mírně alkalický mýdlový čistič obsahuje ošetrující přísady k pravidelnému umývání všech ploch z přírodního kamene ve vnitřních prostorech.

SAXO - Leštící krém na kámen.

Leští a ošetřuje umělé a přírodní kameny v interiéru, oživuje barvu a strukturu, dodává exelentní lesk a zvyšuje odpudivost vody. Je ideální k pravidelnému ošetřování stolů, kuchyňských pracovních desek, parapetů apod. Nanáší se suknem, nechá se schnout maximálně tři minuty a poté se dolešťuje čistou textilií.

IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDKY

TENAX Hydrex - Impregnace na leštěné podlahy.

Vodo-odpudivý impregnační přípravek HYDREX se používá na ochranu leštěných mramorů, travertinu, žuly a umělého kamene. Hydrex vyplní a uzavře póry ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými látkami. Kámen však zůstane propustný parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti.

Hydrex je proto vhodné použít na ochranu kamenných leštěných podlah, obkladů, fasád, soklů. Hydrex nevytváří film na povrchu ošetřovaného materiálu, ani nemění jeho přirozené zbarvení.

TENAX Drexly - Impregnace na kuchyňské pracovní desky.

Vodě a olejům odolná impregnace, doporučená na kuchyňské pracovní desky, barové pulty, stoly a podobné povrchy, kde může povrch kamene přijít do kontaktu s potravinami. Výrobek je určen pro ošetření mramoru, žuly a kamene, pro vnitřní i vnější použití. Nemění přirozenou barvu kamene. DREXY je přípustný k použití na výrobku kde dochází ke kontaktu s potravinami dle evropské normy 90/128 ECC.

TENAX Skudo Marmo - Impregnace na bázi vody na kuchyňské pracovní desky.

Výrobek je určen pro ošetření mramoru, pro vnitřní i vnější použití. Přípravek vyplní a uzavře póry ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými látkami. Kámen však zůstane propustný parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti. SKUDO nevytváří film na povrchu ošetřovaného materiálu, ani nemění jeho přirozené zbarvení.

TENAX Skudo Granito - Impregnace na bázi vody na kuchyňské pracovní desky.

Výrobek je určen pro ošetření žuly, pro vnitřní i vnější použití. Přípravek vyplní a uzavře póry ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými látkami. Kámen však zůstane propustný parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti. SKUDO je proto vhodné použít na ochranu žulových kuchyňských či barových desek, stolů, podlah, atd. SKUDO nevytváří film na povrchu ošetřovaného materiálu, ani nemění jeho přirozené zbarvení.

TENAX Protex - Silná impregnace na neleštěné povrchy.

Výrobek je určen na ochranu zejména pískovce, vápenců a podobných druhů kamene obsahujících křemičitany a kalcity. Je vhodný i na neleštěné, opískované či opalované žuly, mramory a aglomeráty. Je vhodný jak pro vnitřní tak vnější použití. Po jeho správné aplikaci je kámen vodě a olejům odpudivý. Může způsobit mírné zvýraznění barvy, míra závisí na druhu kamene. Přípravek PROTEX vyplní a uzavře póry ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými látkami. Kámen však zůstane propustný parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti. Nevytváří povrchový film.

SAXO - Impregnace na kámen.

Pro nasákové umělé a přírodní kameny s odpuzujícím účinkem vůči vodě a špině. Univerzální impregnace pro vnitřní a vnější prostředí, bez lesku. Univerzální impregnace s vysokohodnotnými silany a siloxany, která se nasaje do povrchu, jež tím získá dlouhotrvající ochranu, která vytváří kapky vody a zabraňuje tak promočení. Použitím přípravku nevzniká žádný lesk a vzhled ošetřené plochy se nezmění. Doporučuje se do vnitřních i venkovních prostor.

SAXO - Ochrana proti skvrnám.

Speciální impregnace pro nasákové umělé i přírodní kameny, která chrání před skvrnami oleje, mastnoty a vody s dlouhodobou účinností. Nevytváří lesk a dalekosáhle zabraňuje tvoření skvrn. Použití tohoto prostředku doporučujeme zejména na namáhaných plochách jako jsou koupelny, kuchyně, stolní desky, podlahy. Je vhodný pro exteriér i interiér.

text zdroj : www.kamenictvi-tomek.cz/udrzba-kamene/